

**PRODUKTTYP**

Lösningsmedelsburen träolja för utomhusbruk. Färgproduktgrupp 741 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

**ANVÄNDNING**

Naturolja för utomhusbruk till skydd för terrassgolv och trädgårdsmöbler utomhus. Övriga objekt är staket, trätrallar, dörrar och trappor. För värmebehandlat och tryckimpregnerat trä samt exotiska träslag. Appliceras på ren, torr träyta med pensel, svamp eller dopplina. Skyddar träytan mot fukt, nedsmutsning och som färgad produkt även från solens UV-strålning. Reducerar sprickbildning på träytan. För att uppnå bästa möjliga hållbarhet bör behandlingen med WOODEX WOOD OIL upprepas årligen. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

**TEKNISKA DATA****Torrhalt**

Ca 30 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen (VOC)**

Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.

**Praktisk färgåtgång**

Sågat virke  
Hyvlat virke

5 - 8 m<sup>2</sup>/l

8 - 10 m<sup>2</sup>/l

**Densitet**

Ca 0,85 g/ml

**Torktid vid +23°C**

- klubbfri  
- torr

efter 8 timmar  
efter 16 timmar

Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

**Förtunning och rengöring av redskap**

Används oförtunnad. Redskapen rengörs omedelbart efter användningen med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta).

**Glans**

Sugs in i träet och bildar vanligen ingen synlig film.

**Kulörer**

Färglös, brun, grå och laserande kulörer.

**Väderbeständighet**

Ytor som ständigt utsätts för väderpåverkan bör behandlas på nytt en gång om året.

**Förpackningsstorlekar**

(tillgängligheten varierar landvis)

**Brun** 0,9 L, 2,7 L, 9 L

**Grå** 0,9 L, 2,7 L, 9 L

**Färglös** 0,9 L, 2,7 L, 9 L

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Rengör ytan som skall behandlas. Vid behov tvätta ytorna som skall behandlas med RENZA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka. Avlägsna lossnande och löst sittande material samt gråträ. För obehandlat trä rekommenderas grundning med träskydd ur WOODEX-serien. Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

**Applicering**

Produkten omblandas väl utmed kanterna och ända ned till kärlets botten före användningen.

Under appliceringen måste produkten också omblandas upprepade gånger ända ned till kärlets botten. Behandla ytan 1 - 2 gånger med pensel, svamp eller doppning. Behandlingen upprepas vid behov beroende på träslaget. Överflödig olja torkas av.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_1704\_Tuoteseloste.pdf